










beri – Kabelbearbeitungsmaschinen *







Koaxialkabel – Abisoliermaschinen

BERI.CO.MIN	BERI.CO.MA	BERI.CO.MED	BERI.CO.MAX	BERI.CO.MEGAMAX
		Markteinführung 2011		
∅ = 0,0 - 4,0 * 0,0 - 40,0 Ab.-L.*	∅ = 0,0 - 9,0 0,0 - 40,0 Ab.-L.		∅ = 0,0 - 13,0 0,0 - 100,0 Ab.-L.	∅ = 2,0 - 18,0 0,0 - 100,0 Ab.-L.





Abisoliermaschinen mit linearer Messerzstellung; einstufig

pneumatisch				elektrisch
AM.STRIP.015	AM.STRIP.1	AM.STRIP.2 AM.STRIP.2 - 35	AM.STRIP.500 / 750 / 1000	ELMA.STRIP.020
				
∅ = 0,0 - 5,0 Flachltg. bis 8,0 1,5 - 15,0 Ab.-L.	∅ = 0,5 - 15,0 Flachltg. bis 20,0 bis 65,0 Ab.-L.	∅ = 1,0 - 25,0 Flachltg. bis 35,0 bis 120,0 / 230,0 Ab.-L.	∅ bis 30,0 Flachltg. bis 32,0 bis 1.000,0 Ab.-L.	∅ 0,5 - 8,0 Flachltg. bis 10,0 1,5 - 20,0 Ab.-L.*

Abisoliermaschinen mit rotierenden Messern; einstufig

Abisoliermaschinen mit rotierenden Messern; einstufig		Pneumatische Heißpräegeräte	
AV.TWIST.15	AM.ALL.ROUND	PMG.PRINT.50 S PMG.PRINT.50 R	PMG.MULTI.COLOR
			
∅ = 0,0 - 4,5 1,5 - 15,0 Ab.-L.	∅ = 2,0 - 24,0 bis 160,0 Ab.-L.	Textmarkierungen bis zu Druckbreiten von 90,0	Für farbige Markierungen (Ring-, Strich- oder Text)

Zubehör

ROLL.UP.100	STRIP.CUT.30	BERI.SOFT.JAM	BERI.MAGIC.EYE
			
Papieraufwickler für Trennpapiere von Kontakten (Bandware) im Automatikbetrieb	Streifenschneider für Blechstreifen von Kontakten (Bandware) im Automatikbetrieb	Softklemmung für abdruckfreies Klemmen, an alle Maschinen adaptierbar	Identifizierung eines Kabelschadens vor oder nach Bearbeitung; QM - Kontrolle

* Alle Angaben in mm; ∅ = max. Abisolierdurchmesser; Ab.-L = max. Abisolierlänge; Flachltg. = Flachleitung; Angaben gelten nur für die Standardversionen der Maschinen, in Sonderausführungen sind größere Abisolier - ∅ oder größere - längen bzw. größere Druckbreiten möglich; für weitere Details fragen Sie bitte im Werk an oder entnehmen diese den Unterlagen auf www.rittmeyer-beri.de.